

古马隆树脂

一、成 分:

以乙烯焦油、碳九为原料经催化聚合而成。

二、质量指标:

项目	规格
外观	深褐色粒状
密度	1100 kg/m ³
软化点（环球法）	95±5℃
灰分	≤0.5%
水分	≤0.3%

三、功 能:

- 1、适用于天然橡胶及合成橡胶中起增粘、补强、软化作用，对填料在橡胶中的分散也有帮助。
- 2、因熔点较低，特适用于开炼机投料，易溶于胶料中，易分散，包辊性好。
- 3、增进胶料自粘性，改善包辊性能、加工成型。
- 4、对硫化过程无影响，提高胶料的拉伸强度及耐屈挠性能。
- 5、适用于鞋底、胶辊、球类、胶管、胶带、力车胎、摩托车胎、内胎、输送带、杂件、胶粘剂等行业。

四、用法用量:

与填充剂一起加入。3-10 PHR。

五、包 装:

25kg/纸塑复合袋包装。

六、贮存期:

正常条件下两年。

东莞海丽控股集团有限公司

地址：东莞松山湖国家高新科技产业园区生产力大厦 1 楼
电话：0769-23075188 传真：0796-22489117
网址：www.hailichem.com E-mail: haili@hailichem.com

东莞海丽化学材料有限公司
昆山海丽高分子材料有限公司
海泰利达国际控股有限公司